

Produktinformation

77 82 130

Elektronik-skævnbidere ESD

Med gennemstukket led

DIN ISO 9654



- Robust, belastningsoptimeret design med slørfrit indstiksled
- Slanke hylstre, som er trukket op til tanghovedet, giver sikker og komfortabel føring, også mellem tommel- og pegefinger
- Lavt kraftforbrug via meget høj udveksling
- Rundt hoved, uden facet
- Belastningsoptimeret formgivning for en mere direkte fornemmelse for arbejdet
- Friktionsfattig dobbeltfjeder for blød og ensartet åbning
- Spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele
- Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er ca. 62 HRC

Generelt

Artikel-nr.	77 82 130
EAN	4003773089162
Hoved	spejlpoleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Vægt	81 g
Mål	130 x 81 x 16 mm
Standard	DIN ISO 9654
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 1,3 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 0,3 – 1,6 mm
Kæbelængde (B)	16,2 mm
Kæbetykkelse (led) (D)	8,5 mm
Hovedbredde (A)	13 mm
Skærlængde mm (C)	16,2 mm

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

