



SIKKERHEDSDATABLAD

Turtle Wax Avfettning

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 01.12.2006

Revisionsdato 14.09.2022

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Turtle Wax Avfettning

Artikel nr. 274, 275, 300.215

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktgruppe Bилplejemiddel

Anvendelse af stoffet eller præparatet Affedtningsmiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn SEAB Danmark A/S

Kontoradresse Baldersbuen 15F

Postadresse Baldersbuen 15F

Postnr. 2640

Poststed Hedehusene

Land Danmark

Telefon +45 82 15 00

Telefax + 45 82 25 62

E-mail info@seab.dk

Web-adresse www.seab.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Telefon: (+45) 82 12 12 12
Beskrivelse: Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP klassificering, kommentarer Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008: Ikke klassificeret.

2.2. Mærkningselementer

Sikkerhedssætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Vaskemidler <5 % Nonioniske overfladeaktive stoffer

2.3. Andre farer

PBT / vPvB Dette produkt indeholder ingen PBT/vPvB-kemikalier.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold	Noter
Alcohol ethoxylate	CAS-nr.: 26183-52-8	Skin Irrit. 2; H319	1 -4 %	
Dipropylenglycolmethylether	CAS-nr.: 34590-94-8 EF-nr.: 252-104-2 REACH reg nr.: 01-2119450011-60 REACH reg nr.: 01-2119450011-60-xxxx		< 1 %	2
2-Aminoethanol	CAS-nr.: 141-43-5 EF-nr.: 205-483-3 Indeksnr.: 603-030-00-8 REACH reg nr.: 01-2119486455-28-xxxx	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Skin Corr. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412; M-faktor 1 Yderligere oplysninger om klassificering: SCL: STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	< 0,5 %	2

²Stof med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Komponentkommentarer Hele teksten for alle faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Frisk luft og hvile.

Hudkontakt Skyl/brus huden med vand.

Øjenkontakt VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indtagelse Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger

VED INDÅNDING: Gas/dampe i høje koncentrationer kan irritere luftvejene/lungerne.
VED KONTAKT MED HUDEN: Gentagen eller langvarig kontakt medfører udtørring.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Kan virke irriterende og fremkalde rødme og svie.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kemikalien virker lokalirriterende på slimhinderne og kan evt. medføre mavebesvær ved indtagelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anden information

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Pulver, skum eller CO₂.

Uegnet som brandslukningsmiddel

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare

Produktet er ikke brandfarligt.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler

Brug luftforsynet åndedrætsværn, hvis produktet udsættes for brand.

Brandslukningsprocedurer

Undgå indånding af røggasser. Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand. Undgå at spildevand kommer i kloak og vandløb. Inddæm for at kontrollere fraløbet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer

Undgå kontakt med huden og øjnene. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Ved større udslip til afløb/vandmiljø underrettes lokale myndigheder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Oprensning

Opsuges med inaktivt, fugtigt, ikke-brændbart materiale. Skyl det forurenede område med vand. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Andre anvisninger

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Beskyttelsesforanstaltninger

Råd om generel arbejdshygiene

Følg god kemikaliehygiejne. Vask hænder før pauser, før tobaksrygning og før indtagelse af mad og drikke. Skift tilsmudset tøj. Vask forurenet tøj før genbrug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdier	Norm år
Dipropylenglycolmethylether	CAS-nr.: 34590-94-8	8 t. grænseværdi : 50 ppm 8 t. grænseværdi : 309 mg/m ³ Kortvarigt grænseværdi Værdi: 100 ppm Kortvarigt grænseværdi Værdi: 618 mg/m ³	
2-Aminoethanol	CAS-nr.: 141-43-5	8 t. grænseværdi : 1 ppm 8 t. grænseværdi : 2,5 ppm Kortvarigt grænseværdi Værdi: 2 ppm Kortvarigt grænseværdi Værdi: 5 mg/kg	
Kontrolparametre, kommentarer	Bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer. At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.		

DNEL / PNEC

Komponent

Dipropylenglycolmethylether

DNEL

Gruppe: Professionel

Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (systemisk)

Værdi: 310 mg/m³

Gruppe: Professionel

Eksponeringsvej: Langsigtet, dermal (systemisk)

PNEC

Værdi: 65 mg/kg bw/day**Eksponeringsvej:** Vand**Værdi:** 190 mg/l**Eksponeringsvej:** Ferskvandssedimenter**Værdi:** 70,2 mg/kg dw**Eksponeringsvej:** Saltvandssedimenter**Værdi:** 7,02 mg/kg dw**Eksponeringsvej:** Jord**Værdi:** 2,74 mg/kg**Eksponeringsvej:** Rensningsanlæg STP**Værdi:** 4168 mg/l

Komponent

2-Aminoethanol

DNEL

Gruppe: Professionel**Eksponeringsvej:** Langsigtet, dermal (systemisk)**Værdi:** 1 mg/kg bw/day**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, oral (systemisk)**Værdi:** 3,75 mg/kg bw/day**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, indånding (systemisk)**Værdi:** 2 mg/m³**Gruppe:** Forbruger**Eksponeringsvej:** Langsigtet, dermal (systemisk)**Værdi:** 0,24 mg/kg bw/day**Gruppe:** Professionel**Eksponeringsvej:** Langsigtet, indånding (systemisk)**Værdi:** 3,3 mg/m³

PNEC

Eksponeringsvej: Ferskvand**Værdi:** 0,085 mg/l**Eksponeringsvej:** Saltvand**Værdi:** 0,0085 mg/l**Eksponeringsvej:** Ferskvandssedimenter**Værdi:** 0,434 mg/kg dw**Eksponeringsvej:** Saltvandssedimenter**Værdi:** 0,043 mg/kg dw**Eksponeringsvej:** Jord**Værdi:** 0,035 mg/kg**Eksponeringsvej:** Rensningsanlæg STP**Værdi:** 100 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Egnede tekniske kontroller Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Beskyttelse af øjne / ansigt

Egnet øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk benyttes tætsluttende beskyttelsesbriller. Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med Europæisk Standard EN 166.

Beskyttelse af hænder

Egnede handsker Beskyttelseshandsker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller stænk. Beskyttelseshandsker i henhold til europæisk standard EN 374. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet. Ved tegn på slid skal handskerne udskiftes.

Egnede materialer Materiale: Nitrilgummi. Vitongummi (fluorgummi).

Gennembrudstid Værdi: > 480 minut(er)

Tykkelse af handskemateriale Værdi: 0,4 mm

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er nødvendigt ved Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Hygiejne / miljø

Særlige hygiejniske foranstaltninger Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Fjern straks alt tøj, som er blevet vådt. Vask forurenet tøj før genbrug.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Væske.
Farve	Farveløst.
Lugt	Svag lugt.
pH	Status: I leveringstilstand Værdi: ~ 10.5
Smeltepunkt / smeltepunktsinterval	Værdi: ~ 0 °C
Frysepunkt	Bemærkninger: Data mangler.
Kogepunkt/kogepunktsinterval	Værdi: ~ 100 °C
Flammepunkt	Værdi: > 100 °C

Fordampningshastighed	Bemærkninger: Ingen anbefaling.
Antændelighed	Ikke relevant.
Eksplosionsgrænse	Bemærkninger: Ikke relevant.
Damptryk	Bemærkninger: Data mangler.
Dampmassefylde	Bemærkninger: Data mangler.
Massefylde	Værdi: ~ 1,0 g/cm ³
Opløselighed	Medium: Vand Bemærkninger: Let opløseligt
Fordelingskoefficient: n-octanol/ vand	Bemærkninger: Data mangler.
Servantændelsestemperatur	Bemærkninger: Data mangler.
Nedbrydelsestemperatur	Bemærkninger: Ikke relevant.
Viskositet	Bemærkninger: Data mangler.
Eksplosive egenskaber	Ikke relevant.
Oxiderende egenskaber	Opfylder ikke kriterierne for brandnærende (oxiderende).

9.2. Andre oplysninger

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Bemærkninger	Ingen oplysninger.
--------------	--------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Der er ingen kendt reaktivitetsrisiko i forbindelse med dette produkt.
-------------	--

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner	Ingen kendte.
-------------------------------	---------------

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås	Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys. Undgå frost.
-------------------------	--

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås	Ingen inkompatible grupper.
----------------------------	-----------------------------

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	Ingen ved normale forhold.
-------------------------------	----------------------------

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponent	Dipropylenglycolmethylether
Akut giftighed	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: > 4000 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 9510 mg/kg Forsøgsdyrsart: Kanin
Komponent	2-Aminoethanol
Akut giftighed	Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 1089 mg/kg Forsøgsdyrsart: Rotte Test henvisning: OECD 401 Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding (damp) Varighed: 6 time(r) Værdi: > 1,3 mg/l Forsøgsdyrsart: Rotte

Andre oplysninger om sundhedsfare

Vurdering af akut toksicitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering ætsning / irritation på hud klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering øjenskade eller irritation, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering respiratorisk sensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering hudsensibilisering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering Kimcellemutagenitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering carcinogenitet klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering reproduktionstoksicitet, Klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Vurdering af specifik organotoksicitet - enkelt eksponering, klassifikation	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering af specifik
organtoksicitet - gentagende
eksponering, klassifikation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Vurdering af aspiration,
fareklassificering

Klassificeras ikke som aspirationsfarlig.

Symptomer for eksponering

I tilfælde af indtagelse

Kemikaliet virker lokalirriterende på slimhinderne og kan evt. medføre mavebesvær ved indtagelse.

I tilfælde af kontakt med huden

Gentagen eller langvarig kontakt medfører udtørring.

I tilfælde af indånding

Gas/dampe i høje koncentrationer kan irritere luftvejene/lungerne.

I tilfælde af øjenkontakt

Kan virke irriterende og fremkalde rødme og svie.

11.2. Andre oplysninger

Hormonforstyrrelse

Produktet indeholder ikke endokrine stoffer i henhold til EC 2017/2100, bilag B.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Komponent

Dipropylenglycolmethylether

Giftig for vandmiljø, fisk

Værdi: > 10000 mg/l
Effektiv dosiskoncentration: LC50
Testvarighed: 96 t

Komponent

2-Aminoethanol

Giftig for vandmiljø, fisk

Værdi: 349 mg/l
Effektiv dosiskoncentration: LC50
Testvarighed: 96 time(r)
Art: Cyprinus carpio
Bemærkninger: Afprøvet i overensstemmelse med EF-direktiv 92/69/EF

Komponent

Alcohol ethoxylate

Giftig for vandmiljø, alger

Værdi: 6,3 mg/l
Effektiv dosiskoncentration: EC50
Testvarighed: 72 time(r)
Metode: OECD 201

Komponent

2-Aminoethanol

Giftig for vandmiljø, alger

Værdi: 22 mg/l
Effektiv dosiskoncentration: EC50
Testvarighed: 72 time(r)
Art: Scenedesmus subspicatus
Bemærkninger: Afprøvet i overensstemmelse med EF-direktiv 92/69/EF

Komponent

Alcohol ethoxylate

Giftig for vandmiljø, krebs

Værdi: 7,8 mg/l
Effektiv dosiskoncentration: EC50
Eksponeringstid: 48 time(r)
Metode: OECD 202

Komponent	Dipropylenglycolmethylether
Giftig for vandmiljø, krebs	Værdi: 1919 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna
Komponent	2-Aminoethanol
Giftig for vandmiljø, krebs	Toksicitet typen: Akut Værdi: 65 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna
Økotoksicitet	Ikke klassificeret som miljøfarlig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Beskrivelse / evaluering af persistens og nedbrydelighed Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

Komponent	2-Aminoethanol
Biologisk nedbrydelighed	Værdi: > 90 % Metode: OECD TG 301A Bemærkninger: Produktet er biologisk letnedbrydeligt. Testperiode: 21 dag(er)
Komponent	Dipropylenglycolmethylether
Biologisk iltforbrug (BOD)	Værdi: > 60 % Metode: Manometric Respirometry Test (OECD 301F) Bemærkninger: Baseret på testdata for lignende produkt. Testvarighed: 28 dag(er)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering evaluering	Bioakkumulering: Forventes ikke at være bioakkumulerbar.
----------------------------	--

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet er vandopløseligt.
-----------	------------------------------

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering	Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.
------------------------------------	--

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber	Produktet indeholder ikke endokrine stoffer i henhold til EC 2017/2100, bilag B.
-------------------------------	--

12.7. Andre negative virkninger

Yderligere økologisk information	Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.
----------------------------------	--

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet	Deponeres på godkendt losseplads i forseglede beholdere. EAK-koden udgør kun et forslag. Det påhviler indehaveren af affaldet at foretage en korrekt klassificering.
EAK-kode nr.	EAK-kode nr.: 200130 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 Klassificeret som farligt affald: Nej

PUNKT 14: Transportoplysninger

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer

Bemærkninger	Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).
--------------	--

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.3. Transportfareklasse(r)

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.4. Emballagegruppe

Bemærkninger	Ikke relevant.
--------------	----------------

14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ADN	Ikke relevant.
IMDG	Ikke relevant.
ICAO/IATA	Ikke relevant.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ikke relevant.
--	----------------

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Transport i bulkværdi (ja / nei)	Nej
----------------------------------	-----

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Love og regulativer	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for
---------------------	--

kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), som ændret. Bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer. At-Vejledning C.O.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).

H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

ECHA Classification & Labelling Inventory. ECHA registreringsdossieret. Data fra producenten.

Anvendte forkortelser og akronymer

ATE= Acute Toxicity Estimate
CAS = Chemical Abstract Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation
DNEL = Derived no effect level
ECHA = European Chemicals Agency
EF-nr. = Europæisk kemisk nummer: EINECS, ELINCS eller NLP
EWC = European Waste Code
LD50 = Lethal Dose 50 %
NGV = Nivågränsvärde
PNEC = Predicted no-effect concentration
PBT = Persistent, bioakkumulerende og toksisk
Reach = Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals
TGV = Takgränsvärde
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret

Relevante ændringer i forhold til den tidligere version af sikkerhedsdatabladet er angivet med lodrette linjer i venstre margen.

Version

5

Udarbejdet af

AFRY Chemical Compliance