



PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Til biler.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør: Macanto Aps
Garthnervej 16
4684 Holmegaard
Danmark
Tlf.: (+45) 53 65 97 00

Kontaktperson: Anders.Sommer@meguiars.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

KIT mærkning.

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Aerosol 1 - H222, H229, Skin Sens. 1A; H317, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336, STOT RE 2; H373, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: 1-propoxypropan-2-ol EC-nr. 216-372-4, mineralsk terpentin EC-nr. 232-489-3, Acetone EC-nr. 200-662-2, propan-2-ol EC-nr. 200-661-7.

H-sætninger:

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader på nervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger:

Generelt:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Undgå indånding af dampe eller spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Opbevaring:

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning.

Anden mærkning forordning nr. 648/2004:

Indeholder <5 % anioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer. Parfume (Linalool, Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Blanding af Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (3:1)).

Mærkning af beholder <125 ml.:

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: 1-propoxypropan-2-ol EC-nr. 216-372-4, mineralisk terpentin EC-nr. 232-489-3, Acetone EC-nr. 200-662-2, propan-2-ol EC-nr. 200-661-7.

H-sætninger:

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader på nervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.

P-sætninger:

Generelt:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Undgå indånding af dampe eller spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

Reaktion:

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Opbevaring:

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning.

Anden mærkning forordning nr. 648/2004:

Indeholder <5 % anioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer. Parfume (Linalool, Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Blanding af Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (3:1)).

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: G317, Perfect Clarity Headlight Cleaner.

Varenummer: -

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Til biler.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør: Macanto Aps
Gartnervej 16
4684 Holmegaard
Danmark
Tlf.: (+45) 53 65 97 00

Kontaktperson: Anders.Sommer@meguiars.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Chronic 3; H412.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Advarsel

H-sætninger:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger:

Generelle:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

-

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/regional/national/international lovgivning.

Mærkning af beholder <125 ml.:

Faresymbol



Signalord:

Advarsel

H-sætninger:

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger:

Generelle:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Anden mærkning/forordning nr. 648/2004:

EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse en allergisk reaktion.

Indeholder <5 % anioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer. Parfume (Linalool, Citronellol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Blanding af Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone (3:1)).

2.3 Andre farer.

Ingen kendte.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indeholder %	Klassificering CLP
1344-28-1 / 215-691-6	01-2119529248- 35	Aluminiumoxid	10-30	Ikke klassificeret. Grænseværdi.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



68585-47-7 / 271-557-7	-	Svovlsyre, mono-C10-16-alkylestere, natriumsalte	1-2	Skin Irrit. 2; 315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335.
68081-81-2 / 268-356-1	-	Benzensulfonsyre, mono-10-16-alkyl derivater, natriumsalte	0,1-1	Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic Chronic 3; H412.
1643-20-5 / 216-700-6	-	Lauryldimethylaminoxid	0,1-1	H400 (M=1), Aquatic Chronic 1; H410 (M=1).
61789-40-0 / 263-058-8	-	1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, Ncoco acyl derivs., hydroxides, inner salte	0,1-0,5	Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic Chronic 3; H412.
139-96-8 / 205-388-7	-	Laurylsulphate ester Triethanolamine salt	≤0,15	Aquatic Acute 1; H400 (M=1).
31906-04-4 / 250-863-4	-	3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde og 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	<0,1	Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Chronic 3; H412.
55965-84-9 / 911-418-6	-	5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]*	<0,0015	Acute Tox. 3; H301, Acute Tox. 2; H310+H330, Skin Corr. 1C; H314, Skin Sens. 1A; H317, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400 (M=100), Aquatic Chronic 1; H410 (M=100).

*Specifik koncentrationsgrænse CAS 55965-84-9 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]:

Eye Dam. 1: $C \geq ,6 \%$

Eye Irrit. 2; H319: $,06 \% \leq C < ,6 \%$

Skin Corr. 1C: $C \geq ,6 \%$

Skin Irrit. 2; H315: $,06 \% \leq C < ,6 \%$

Skin Sens. 1A: $C \geq ,0015 \%$

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. For mulige grænseværdier, se punkt 8.



PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	Ved fortsat ubehag eller symptomer, søg læge.
Indånding:	Flyt personen til frisk luft. Søg læge ved fortsat ubehag.
Hudkontakt:	Vask af med sæbe og vand, skyl grundigt efterfølgende. Søg læge ved fortsatte symptomer.
Øjenkontakt:	Skyl øjnene i flere minutter med rigelige mængder lunkent vand. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg læge ved fortsat ubehag/irritation.
Indtagelse:	Skyl munden med vand og spyt ud. Søg læge ved fortsat ubehag.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Kan forårsage mild hudkontakt med rødme, kløe og tørhed til følge.
Kan forårsage alvorlig øjenirritation med rødme, smerte og ubehag til følge.
Indånding kan forårsage hoste, kvalme, hovedpine og ondt i halsen.
Indtagelse kan medføre kvalme, opkast og ondt i maven.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Produktet brænder ikke.
Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstråle, kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ingen specielle.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes, samt fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personligt værneudstyr som angivet i punkt 8. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Hold ubeskyttede personer væk.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild tørres op med klud eller lignende.

Større spild: Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart absorberende materiale. Opbevares i godt tillukket beholder til bortskaffelse. Vask/skyl efter med rigeligt vand. Bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Undgå indånding af damp/tåge. Undgå kontakt med hud og øjne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter håndtering. Undgå udslip til miljøet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevar i original emballage godt tillukket på et tørt sted.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares væk fra syrer og oxidationsmidler.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre – grænseværdier BEK nr. 1426 af 28-06-2021:

CAS-nr.	Navn	Grænseværdi	Anm.:	Referencer:
1344-28-1	Aluminiumoxid, beregnet som Al, total	5 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021.

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for god rum ventilation.

Generel information:

Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Undgå kontakt med hud og øjne.

Personlige værnemidler:

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Åndedrætsværn:	Normalt ikke nødvendigt.
Handsker:	Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen i forhold til andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. EN 374. Mulighed: Nitril handsker. >60 min.
Øjenværn:	Brug tætsiddende beskyttelsesbriller.
Hudværn:	Normalt arbejdstøj.
Begrænsning af eksponering til miljøet:	Ingen speciel begrænsning nødvendig.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form:	Flydende
Farve:	Hvid
Lugt:	Sød
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	93,3°C
Antændelighed:	Ingen data
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ikke relevant
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur:	Ingen data
pH:	8 – 9,5
Viskositet:	5000 – 15000 mPas
Opløselighed:	Helt opløselig i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Relativ massefylde:	1,15 – 1,27 g/ml
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger:

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:	Ingen farlig reaktivitet ved anbefalet brug, håndtering og opbevaring.
10.2 Kemisk stabilitet:	Stabil ved normal brug og opbevaring.
10.3 Risiko for farlige reaktioner:	Ingen kendte.
10.4 Forhold der skal undgås:	Temperaturer over kogepunktet.
10.5 Materialer der skal undgås:	Stærke syrer, stærke oxidationsmidler.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen ved anbefalet brug og opbevaring.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Akut toksicitet:

Ikke klassificeret.

Produkt ATE:

Oral: >5000 mg/kg

Dermal: >5000 mg/kg

Aluminiumoxid:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >5000 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: >2,3 mg/l/støv-tåge

Svovlsyre, mono-C10-16-alkylestere, natriumsalte:

Oral – LD50 – Rotte: >2000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >5000 mg/kg

Lauryldimethylaminoxid:

Dermal - Kanin - LD50: 3536 mg/kg

Indtagelse - Mus - LD50: 2700 mg/kg

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, Ncoco acyl
derivs., hydroxides, inner salte:

Oral – LD50 – Rotte: >2000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med
2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]:

Oral – LD50 – Rotte: 40 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: 87 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 0,33 mg/l/støv-tåge

Hudætsning/-irritation:

Ikke klassificeret.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ikke klassificeret.

Mutagenicitet:

Ikke klassificeret.

Kræftfremkaldende egenskaber:

Ikke klassificeret.

Reproduktionstoksicitet:

Ikke klassificeret.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Enkel STOT-eksponering: Ikke klassificeret.

Gentagne STOT-eksponeringer: Ikke klassificeret.

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger:

Kan forårsage mild hudkontakt med rødme, kløe og tørhed til følge.
Kan forårsage alvorlig øjenirritation med rødme, smerte og ubehag til følge.
Indånding kan forårsage hoste, kvalme, hovedpine og ondt i halsen.
Indtagelse kan medføre kvalme, opkast og ondt i maven.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Aluminiumoxid:

Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l

Daphnia – EC50 – 72 t.: >100 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: >100 mg/l

Svovlsyre, mono-C10-16-alkylestere, natriumsalte:

Fisk – LC50 – 96 t.: 0,6 mg/l

Daphnia – EC50 – 72 t.: 1,62 mg/l

Alger – EC50 – 96 t.: 0,9 mg/l

Benzensulfonsyre, mono-10-16-alkyl derivater, natriumsalte:

Vandloppe – EC50 – 48 t.: 1,62 mg/l

Alge – EC50 – 96 t.: 0,3-0,9 mg/l

Fisk – LC50 – 96 t.: 0,6 mg/l

Lauryldimethylaminoxid:

Vandloppe – EC50 – 48 t.: 2,2 mg/l

Alge – EC50 – 72 t.: 0,11 mg/l

Fisk – LC50 – 96 t.: 30 mg/l

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]:

Fisk – LC50 – 96 t.: 0,19 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 0,099 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 0,027 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]:

62 % - 29 dage – OECD 301B.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]:
BCF: 54 – 28 dage – OECD 305E.

12.4 Mobilitet i jord:

Ikke relevant.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ingen stoffer i henhold til kriterierne for PBT og vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere kendte.
Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.
Mulighed:

EAK-kode:

07 06 01* Vaskevand og vandig moderlud.

Rester af affald – emballage:

I henhold til emballagematerialet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	Ikke relevant	Ikke relevant
14.2 Korrekt transportnavn, UN	Ikke relevant	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)	Ikke relevant	Ikke relevant
14.4 Emballasjegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant
14.5 Miljøfarer EMS:	Nei Ikke relevant	No Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Anden information:	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -
--------------------	--------------------	--------------------

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Ikke relevant.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr. 1426 af 28-06-2021: Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftsisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. BEK nr. 224 af 08/03/2019, Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU Nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008. Biocidforordning 528/2012. EU nr. 648/2004.

Yderligere information: Ingen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H301 Giftig ved indtagelse.

H310+H330 Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H330 Livsfarlig ved indånding.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH071 Ætsende for luftvejene.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejdet af:

SRS - www.sds-sikkerhedsdatablade.dk

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: Meguiar's Ultimate Compound G172.

UFI: W71E-5TSC-170H-TFKE

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Til biler.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør: Macanto Aps
Gartnervej 16
4684 Holmegaard
Danmark
Tlf.: (+45) 53 65 97 00

Kontaktperson: Anders.Sommer@meguiars.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Aerosol kat. 1; H222, H229, Skin Sens. 1; H317, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336, STOT RE 2; H373, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 2; H411.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: 1-propoxypropan-2-ol EC-nr. 216-372-4, mineralsk terpentin EC-nr. 232-489-3, Acetone EC-nr. 200-662-2, propan-2-ol EC-nr. 200-661-7.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



H-sætninger:

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader på nervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger:

Generelt:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Reaktion:

-

Opbevaring:

P410 + P412 Beskyt mod sollys: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Anden mærkning:

-

Mærkning af beholder <125 ml.:

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: 1-propoxypropan-2-ol EC-nr. 216-372-4, mineralsk terpentin EC-nr. 232-489-3, Acetone EC-nr. 200-662-2, propan-2-ol EC-nr. 200-661-7.

H-sætninger:

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H373 Kan forårsage organskader på nervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



P-sætninger:

Generelt:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Reaktion:

-

Opbevaring:

P410 + P412 Beskyt mod sollys: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Anden mærkning:

-

2.3 Andre farer.

Ingen kendte.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering CLP
74-98-6 / 200-827-9	01-2119486944- 21	Propan	10-30	Flam. Gas 1; H220, Liq. Gas H280.
107-46-0 / 203-492-7	-	Hexamethyldisiloxan	15-25	Flam. Liq. 2; H225, Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic chronic 2; H411.
1569-01-3 / 216-372-4	-	1-Propoxy-2-Propanol	10-15	Flam. Liq. 3; H226, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336. EUH066.
106-97-8 / 203-448-7	01-2119474691- 32	Butan	10-15	Flam. Gas 1; H220, Liq. Gas H280.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



8052-41-3 / 232-489-3	-	Mineralsk terpentin	5-10	Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, STOT RE 1; H372.
67-64-1 / 200-662-2	01-2119471330-49	Acetone	1-5	Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336. EUH066.
67-63-0 / 200-661-7	-	2-propanol	1-5	Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336.
64742-48-9 / 265-150-3	-	Naphtha (Råolie), solventraffinerede lette	<1,5	Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 2; H411.
111-84-2 / 203-913-4	-	Nonane	0,1-1	Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic chronic 1; H410 (M=1).
108-88-3 / 203-625-9	-	Toluen	<0,5	Flam. Liq. 2; H225, Asp. Tox. 1: H304, Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336, STOT RE 2; H373, Repr. 2; H361d.
104810-47-1 / -	-	Polymeric benzotriazole	<0,2	Skin Sens. 1; H317.
104810-48-2 / -	-	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxy-	<0,2	Skin Sens. 1; H317.
41556-26-7 / 255-437-1	-	Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)l sebacate	<0,2	Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic chronic 1; H410 (M=1).

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



82919-37-7 / 280-060-4	-	Methyl(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)-sebacate	<0,1	Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Acute 1; H400 (M=1), Aquatic chronic 1; H410 (M=1).
---------------------------	---	---	------	--

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. Se punkt 8 for mulige grænseværdier.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.
Indånding:	Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. I tilfælde af fortsat ubehag, søg lægehjælp.
Hudkontakt:	Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes straks af med vand og sæbe. Ved fortsat irritation eller allergisk reaktion, søg lægehjælp. Fjern forurenede beklædning straks.
Øjenkontakt:	Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene i flere minutter med rigelige mængder lunkent vand. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg lægehjælp ved fortsat irritation efter skylning.
Indtagelse:	Skyl straks munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Kan være skadelig og forårsage kvalme og irritation ved indånding. Der kan forekomme mild irritation, rødme, kløe, tørhed og allergisk reaktion ved hudkontakt. Øjenkontakt kan forårsage rødme, tårer, smerte og synsforstyrrelser. Indtagelse kan forårsage hoste, kvalme, opkastning samt smerter i maven.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstråle, kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opvarmning fører til forøget tryk og fare for sprængning af beholderen. Brand danner skadelige nedbrydningsprodukter irriterende dampe og gasser – indånd ikke.



5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes, samt fuld beskyttelsesdragt. Om muligt, nedkøl beholdere med vandtåge og flyt dem fra branden, hvis det kan gøres sikkert. Forurenet slukningsvand må ikke udledes til miljøet, opsaml til korrekt bortskaffelse.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personligt værneudstyr som angivet i punkt 8. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Fjern og sluk alle antændelseskilder. Rygning forbudt – selv en tændt motor kan være en antændelseskilde. Sørg for god ventilation. Rygning forbudt. Indånd ikke dampe/spray. Brug kun gnistfrit udstyr.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Mindre spild tørres op med klud eller lignende.
Større spild: Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart absorberende materiale. Opbevares i godt tillukket beholder til bortskaffelse. Produktet er brandfarligt, brug kun gnistfrit udstyr. Vask/skyl efter med rigeligt vand. Ofte fordamper det meste af produktet. Bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.
Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Selv en tændt motor kan være en antændelseskilde. Bruges kun udenfor eller på et vel-ventileret sted. Træf tiltag mod statisk elektricitet. Undgå indånding af dampe/tåge. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter håndtering.
Undgå kontakt med oxidationsmidler. Jord relevant udstyr/beholdere ved risiko for statisk elektricitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Må ikke opbevares i nærheden af åben ild, antændelseskilder varme overflader, rygning forbudt. Opbevares på et køligt og vel-ventileret sted. Opbevares kun i originalbeholdere. Opbevares utilgængeligt for bør og væk fra oxidationsmidler og syrer. Beskyt mod sollys: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

**PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER****8.1 Kontrolparametre - grænseværdier BEK nr. 1426 af 28-06-2021:**

CAS-nr.	Navn	Grænseværdi	Anm.:	Referencer:
74-98-6	Propan	1000 ppm 1800 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021
106-97-8	Butan	500 ppm 1200 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021
67-63-0	2-propanol	200 ppm 490 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021
8052-41-3	Mineralsk terpentin	25 ppm 145 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021
67-64-1	Acetone	250 ppm 600 mg/m ³	E	BEK nr. 1426 af 28-06-2021
108-88-3	Toluen	25 ppm 94 mg/m ³	EH	BEK nr. 1426 af 28-06-2021

DNEL / PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger:**

Ovenstående grænseværdi er gældende ved erhvervsmæssig brug. Luftbårne koncentrationer skal holdes lavest muligt og under gældende grænseværdier. Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt.

Generel information:

Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Sørg for adgang til øjenskyllestation. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

Personlige værnemidler:

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn:

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation – filter A/P. EN 136.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Handsker: Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen i forhold til andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. EN 374. Mulighed: Nitril handsker. ≥480 min.

Øjenværn: Brug tætsiddende sikkerhedsbriller. EN 166

Hudværn: Uigennemtrængelige arbejdsklæder.

Begrænsning af eksponering til miljøet:

Emissioner fra udlufts- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form:	Flydende/aerosol
Farve:	Klar til limefarvet
Lugt:	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	Ingen data
Antændelighed:	Ingen data
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	5,6°C
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur:	Ingen data
pH:	Ingen data
Viskositet:	Ingen data
Opløselighed:	Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Relativ massefylde:	~0,78 – 0,86 g/ml
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger:

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Stabilt produkt ved normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold og brug.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen kendte.

10.4 Forhold der skal undgås:
Fjern alle antændelseskilder og hold væk fra varme. Beskyttes mod direkte sollys.



10.5 Materialer der skal undgås:

Stærke oxidationsmidler, stærke syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen ved normal brug og opbevaring.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger.

Akut toksicitet:

Ikke klassificeret.

Produkt ATE:

Oral: >5000 mg/kg

Indånding: >50 mg/l

Hexamethyldisiloxan:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2000 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 106 mg/l/dampe

1-Propoxy-2-Propanol:

Oral – LD50 – Rotte: 2500 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: 2805 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 11,8 mg/l/4 t. - støv-tåge

Butan:

Indånding – Gasser: >277.000 ppm

2-propanol:

Oral – LD50 – Rotte: 4710 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: 12870 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 72,6 mg/l/dampe

Mineralsk terpentin:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >3000 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 20-50 mg/l/4 t. - støv-tåge

Acetone:

Dermal - Kanin - LD50: >15.000 mg/kg

Indtagelse – Rotte - LD50: 5800 mg/kg

Indånding – Rotte – LC50: 76 mg/l/4 t. – dampe

Toluen:

Dermal - Kanin - LD50: >12.000 mg/kg

Indtagelse – Rotte - LD50: 5550 mg/kg

Indånding – Rotte – LC50: 30 mg/l/4 t. – dampe

Hudætsning/-irritation:

Ikke klassificeret.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet:

Ikke klassificeret.

Kræftfremkaldende egenskaber:

Ikke klassificeret.

Reproduktionstoksicitet:

Ikke klassificeret.

Enkel STOT-eksponering:

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT- eksponeringer:

Kan forårsage organskader på nervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare:

Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger:

Kan være skadelig og forårsage kvalme og irritation ved indånding.
Der kan forekomme mild irritation, rødme, kløe, tørhed og allergisk reaktion ved hudkontakt.
Øjenkontakt kan forårsage rødme, tårer, smerte og synsforstyrrelser.
Indtagelse kan forårsage hoste, kvalme, opkastning samt smerter i maven.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Meget giftig for vandlevende organismer.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Hexamethyldisiloxan:

Fisk – LC50 – 96 t.: 0,46 mg/l

Alger – EC50 – 70 t.: >0,55 mg/l

1-Propoxy-2-Propanol:

Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >100 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 1466 mg/l

2-propanol:

Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >1000 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: >1000 mg/l

Acetone:

Vandloppe – EC50 – 48 t.: 1000 mg/l

Fisk – LC50 – 96 t.: 5540 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 11493 mg/l

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



Toluen:

Fisk – LC50 – 96 t.: 6,41 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 3,78 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 12,5 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Hexamethyldisiloxan:

BCF: 2410 – 56 dage – OECD 305C.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Hexamethyldisiloxan:

BCF: 2410 – 56 dage – OECD 305C.

2-propanol:

86 % - 14 dage – OECD 301C.

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen information tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere kendte.

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Produktet er farligt affald. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.

Nedenstående er mulighed:

EAK-kode:

08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Rester af affald – emballage:

Bortskaffes som ovenstående.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	1950	1950
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	AEROSOLER, brandfarlige	AEROSOLS, flammable

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



14.3 Transportfareklasse	2/2.1	2/2.1
14.4 Emballagegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer - MP EMS:	Nej F-D, S-U	No F-D, S-U
Andre oplysninger	LQ: 1 L Tunnel: D	LQ: 1 L Tunnel: D

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Ikke relevant.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Reguleret efter nationale og internationale regler:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr. 1426 af 28-06-2021: Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. BEK nr. 224 af 08/03/2019, Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008. Biocidforordning 528/2012. EU 648/2004.

Yderligere information:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

Gravide skal ikke arbejde med produktet.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H220 Yderst brandfarlig gas.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H226 Brandfarlig væske og damp.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedsdatablad

G2970, Two Step Headlight Restoration Kit: G317 and G178

Version 1.0

Udarbejdet: 07-02-2022



H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H372 Forårsager organskader.

H373 Kan forårsage organskader på nervesystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter (medmindre det er tiltænkte anvendelse), og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejde af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk
