

Produktinformation

74 01 200

Kraft-skævbider

DIN ISO 5749



- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trætyper inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	74 01 200
EAN	4003773034056
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med kunststof
vægt	263 g
Mål	200 x 82 x 15 mm
Standard	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Form	0
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 4,2 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 3,0 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



med påsmedet ledaksel for hårdeste, konstante belastning

