



Dyseoversigt, Komplet

Sikrer korrekt dosering – hver gang

Opdateret marts, 2025

ProMax - Blandesystemer - Doseringsoversigt



Skemaet tager udgangspunkt i et vandtryk på ca. 2,76 bar, med en viskositet der er tilsvarende vand. Skemaet skal anses som vejledende.			SEKO ProMax					
			4 lt/min Model 16749302			14 lt/min Model 1010002722/16756603/16889802		
Standard dyser 7710	Dysefarve	Diameter mm	ml / liter	%	Blandeforhold	ml / liter	%	Blandeforhold
	Grå	3,25	382,7	38,3	2,6 :1	171,0	17,1	5,9 :1
	Sort	2,54	359,0	35,9	2,8 :1	160,1	16,0	6,3 :1
	Lys Beige	1,78	265,8	26,6	3,8 :1	118,2	11,8	8,5 :1
	Rød	1,32	165,2	16,5	6,1 :1	75,3	7,5	13,3 :1
	Hvid	1,09	106,8	10,7	9,4 :1	49,4	4,9	20,2 :1
	Blå	1,01	94,8	9,5	10,6 :1	42,7	4,3	23,4 :1
	Lysebrun	0,88	71,2	7,1	14,0 :1	318,0	3,2	31,5 :1
	Grøn	0,71	49,9	5,0	20,0 :1	19,0	1,9	52,6 :1
	Orange	0,63	42,2	4,2	23,7 :1	14,6	1,5	68,5 :1
	Brun	0,58	28,1	2,8	35,6 :1	12,5	1,3	80,0 :1
	Gul	0,51	27,1	2,7	36,9 :1	10,4	1,0	96,2 :1
	Turkis	0,46	21,6	2,2	46,3 :1	8,3	0,8	120,5 :1
	Lilla	0,36	11,0	1,1	90,9 :1	4,6	0,5	217,4 :1
	Lyserød	0,25	5,5	0,6	181,8 :1	2,5	0,3	400,0 :1
	Transparent		Intet hul			Intet hul		
Ultralean dyser 1000029011	Limegrøn	0,228	4,30	0,43	233 :1	2,10	0,21	476 :1
	Bordeaux	0,208	3,00	0,30	333 :1	1,60	0,16	625 :1
	Græskar	0,168	2,30	0,23	435 :1	1,20	0,12	833 :1
	Copper	0,155	1,60	0,16	625 :1	0,80	0,08	1250 :1

*Oversigten tager udgangspunkt i ProMax blandesystemer, hvor der er ca. 2,76 bar vandtryk og med kemi der har en viskositet, tilsvarende vand. Derfor skal den anses som vejledende. Oversigten kan også bruges som en vejledende oversigt, på anlæg der også kræver dyser, som f.eks. ProTwin skumanlæg, 1000027171.