

Produktinformation

14 26 160

Afisolerings-skænbider

IEC 60900 DIN EN 60900

- Med lang æg
- Høj skæreydelse via kraftled
- Præcisions-afisoleringshuller til ledere 1,5 og 2,5 mm²
- Komfortabel skæring af NYM-kabler op til 5 x 2,5 mm²
- Lange spidser for fineste skærearbejder, også ved trange pladsforhold
- Induktivt hærdede præcisionsskær, skærenes hårdhed ca. 60 HRC
- Vanadin-elektrostål, smedet, oliehardt i flere trin



⚡ 1000V 

Artikel-nr.	14 26 160
EAN	4003773040279
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
vægt	216 g
Mål	160 x 60 x 27 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 1,5 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,5 mm
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	15 / 13
VDE-godkendt	ja

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	23151901

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

