

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator:

Produktnavn: Ultimate Paste Wax G2106 [G210608].

Varenummer: -

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Til biler.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør: Macanto Aps
Gartnervej 16
4684 Holmegaard
Danmark
Tlf.: (+45) 53 65 97 00

Kontaktperson: Anders.Sommer@meguiars.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Flam. Sol. 2; H228, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 2; H411.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Faresymbol



Signalord:

Fare

Indeholder: Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette.

H-sætninger:

H228 Brandfarligt fast stof.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger:

Generelt:

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



Forebyggelse:

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P261 Undgå indånding af damp eller støv.

Reaktion:

P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P370 + P378 Ved brand: Anvend vand, vandtåge, skum, slukningspulver eller CO2 til brandslukning.

Opbevaring:

-

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/holderen bortskaffes til autoriseret genbrugsstation.

Anden mærkning:

-

2.3 Andre farer.

Indeholder et stof i henhold til kriterierne for PBT og vPvB – REACH nr. 1907/2006 bilag XIII.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indeholder %	Klassificering CLP
- / 920-901-0	-	Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater	40 - 60	Asp. Tox. 1; H304. EUH066.
64742-47-8 / 265-149-8	-	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	15 - 25	Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, STOT SE 3; H336, Aquatic Chronic 2; H411.
6197-30-4 / 228-250-8	-	2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic syre, 2-ethylhexyl ester	≤0,1	Aquatic Chronic 1; H410 (M=10).
556-67-2 / 209-136-7	-	Octamethylcyclotetrasiloxan	≤0,1	Flam. Liq. 3; H226, Repr. 2; H361f; Aquatic Chronic 1; H410 (M=10).

Octamethylcyclotetrasiloxan – CAS 556-67-2 er et SVHS stof.

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. For mulige grænseværdier, se punkt 8.



PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:	Ved fortsat ubehag eller symptomer, søg læge.
Indånding:	Søg frisk luft. Søg læge ved fortsat ubehag.
Hudkontakt:	Vask med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation/ubehag.
Øjenkontakt:	Skyl øjnene i flere minutter med rigelige mængder lunkent vand. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg læge ved fortsat ubehag/irritation.
Indtagelse:	Skyl munden med vand og spyt ud. Søg læge ved fortsat ubehag.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Indånding kan forårsage hoste, hovedpine og ondt i halsen. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Forårsager hudirritation. Symptomer kan være rødme, kløe og tor hud.
Indtagelse kan medføre kvalme, opkast, diarré og ondt i maven.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Anvend vandtåge, skum, slukningspulver eller CO₂ til brandslukning. Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler: Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Brandfarligt fast stof.
Farlige nedbrydningsprodukter ved brand: formaldehyd, kulmonoxid, kuldioxid, irriterende dampe og gasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes, samt fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personligt værneudstyr som angivet i punkt 8. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold ubeskyttede personer væk. Brug kun gnistfrit udstyr/værktøj.
Advarsel, en motor kan være en antændelseskilde for dampe.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Mindre spild tørres op med klud eller lignende.

Større spild: Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ikke-brændbart absorberende materiale. Opbevares i godt tillukket beholder til bortskaffelse. Produktet er et brandfarligt fast stof, brug kun gnistfrit udstyr. Vask/skyl efter med rigeligt vand. Bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Bruges kun udenfor eller på et vel-ventileret sted.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter håndtering.

Undgå udslip til miljøet. Undgå kontakt med oxidationsmidler. Træf tiltag mod statisk elektricitet. Jord beholdere og udstyr.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevar i original emballage godt tillukket på et køligt og tørt sted.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme og syrer.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre – grænseværdier BEK nr. 1426 af 28-06-2021:

CAS-nr.	Navn	Grænseværdi	Anm.:	Referencer:
64742-47-8	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	25 ppm 180 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021
EC 920-901-0	Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater	25 ppm 180 mg/m ³	-	BEK nr. 1426 af 28-06-2021

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



Tekniske foranstaltninger:	Ovenstående grænseværdi er gældende ved erhvervsmæssig brug. Luftbårne koncentrationer skal holdes lavest muligt og under gældende grænseværdier. Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt.
Generel information:	Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Undgå kontakt med hud og øjne.
Personlige værnemidler:	Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.
Åndedrætsværn:	Normalt ikke nødvendigt. Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation – filter A/P.
Handsker:	Brug handsker. Handskerne skal være resistente over for produktet og bero på en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen i forhold til andre produkter. Vælg handsker i samråd med handskeleverandøren. EN 374. Mulighed: nitril handsker. ≥480 min.
Øjenværn:	Brug tætsluttende sikkerhedsbriller. EN 166.
Hudværn:	Normalt arbejdstøj.
Begrænsning af eksponering til miljøet:	Ingen speciel begrænsning nødvendig.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Konsistens: Fast/pasta	Farve: Gullig	Lugt: Behagelig	PH 20°C: 3,29	Viskositet: Ingen data
Flammepunkt: >93,3°C	Kogepunkt: >140,6°C	Damptryk 20°C: Ingen data	Massefylde g/cm³: 0,86	Smeltepunkt: Ingen data
Antændelighed: Ingen data	Selvantændelighed: Ingen data	Eksplodingsfare: Ingen fare	Opløselighed i vand: Ingen data	

9.2 Andre oplysninger:

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:	Ingen farlig reaktivitet ved anbefalet brug, håndtering og opbevaring.
10.2 Kemisk stabilitet:	Stabil ved normal brug og opbevaring.
10.3 Risiko for farlige reaktioner:	Ingen kendte.

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



10.4 Forhold der skal undgås:

Varme, åben ild og gnister.

10.5 Materialer der skal undgås:

Stærke oxidationsmidler, stærke syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen ved anbefalet brug og opbevaring.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Akut toksicitet:

Ikke klassificeret.

Produkt ATE:

Oral: >5000 mg/kg

Dermal: >5000 mg/kg

Indånding: >50 mg/l

Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >5000 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 20-50 mg/l/dampe

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >3160 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: >3 mg/l/dampe

2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic syre, 2-ethylhexyl ester:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >5000 mg/kg

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: >2400 mg/kg

Indånding – LC50 – Rotte: 36 mg/l/tåge

Hudætsning/-irritation:

Forårsager hudirritation.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation:

Ikke klassificeret.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ikke klassificeret.

Mutagenicitet:

Ikke klassificeret.

Kræftfremkaldende egenskaber:

Ikke klassificeret.

Reproduktionstoksicitet:

Ikke klassificeret.

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



Enkel STOT-eksponering: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer: Ikke klassificeret.

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger: Indånding kan forårsage hoste, hovedpine og ondt i halsen. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Forårsager hudirritation. Symptomer kan være rødme, kløe og tør hud.
Indtagelse kan medføre kvalme, opkast, diarré og ondt i maven.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater:

Fisk – LC50 – 96 t.: >1000 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >1000 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: >1000 mg/l

Destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette:

Fisk – LC50 – 96 t.: 2 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 1,4 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: 1 mg/l

2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic syre, 2-ethylhexyl ester:

Fisk – LC50 – 96 t.: >100 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >100 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: >100 mg/l

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Fisk – NOEC – 93 d.: 0,0044 mg/l

Daphnia – NOEC – 21 d.: 0,0079 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Kulbrinter, C11-C13, isoalkaner, <2 % aromater:

31,3 % - 28 dage – OECD 301F.

2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic syre, 2-ethylhexyl ester:

0 % - 28 dage – anden metode.

Octamethylcyclotetrasiloxan:

3,7 % - 28 dage – OECD 301 CO2 metode.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

2-Cyano-3,3-diphenyl-2-propenoic syre, 2-ethylhexyl ester:

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



BCF – 28 dage: 887 – OECD 305E.

Octamethylcyclotetrasiloxan:
BCF – 28 dage: 12400 – anden metode.

12.4 Mobilitet i jord: Ikke relevant.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ingen stoffer i henhold til kriterierne for PBT og vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere kendte.
Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.
Mulighed:

EAK-kode:

08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Rester af affald – emballage:

Hvis godt tømt og rengjort, efter emballagetype, ellers som selve produktet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	3077	3077
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	MILJØFARLIG FAST STOF, N.O.S.	ENVIRONMETALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
14.3 Transportfareklasse	9	9
14.4 Emballagegruppe	III	III
14.5 Miljøfarer - MP	Ja	Yes

Sikkerhedsdatablad

Ultimate Paste Wax G2106 [G210608]

Version 1.0

Udarbejdet: 10-08-2021



Andre oplysninger	LQ: 5 kg. Tunnel: E	LQ: 5 kg. Tunnel: E

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr. 1426 af 28-06-2021: Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrisiko ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. BEK nr. 224 af 08/03/2019, Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU 2020/878. CLP nr. 1272/2008. Biocidforordning 528/2012. EU 648/2004.

Yderligere information:

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser.

Octamethylcyclotetrasiloxan – CAS 556-67-2 er et SVHS stof.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H226 Brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejdet af: SRS - www.sds-sikkerhedsdatablade.dk