

## Produktinformation

# 74 06 160

### Kraft-skævbider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisions-skærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trætyper inklusive pianotråd
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	74 06 160
EAN	4003773040705
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
vægt	215 g
Mål	160 x 60 x 19 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Form	0
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,4 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,5 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,0 mm
VDE-godkendt	ja

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl