

## Produktinformation

# 14 22 160

## Afisolerings-skævbider



- Med lang æg
- Høj skæreydelse via kraftled
- Præcisions-afisoleringshuller til ledere 1,5 og 2,5 mm<sup>2</sup>
- Komfortabel skæring af NYM-kabler op til 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Lange spidser for fineste skærearbejder, også ved trange pladsforhold
- Induktivt hærkede præcisionssskær, skærenes hårdhed ca. 60 HRC
- Vanadin-elektrostål, smedet, oliehardt i flere trin



Artikel-nr.	14 22 160
EAN	4003773034988
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	206 g
Mål	160 x 53 x 54 mm

### Technische Attribute

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 1,5 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,5 mm
Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	15 / 13
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	23151901

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

