

## Produktinformation

### 97 53 14 SB

#### Selvindstillelig crimptang til kabeltyller Med sideindføring



- Sekskantet crimpeform til næsten rund crimpning, særligt velegnet til trange forbindelser
- Samme høje crimpkvalitet takket være selvjusterende tilpasning til tyller og tvangsspærring (med låsefunktion)
- Sikker sekskant-presning af kabeltyller fra 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6) via skiftegreb og af alle twin-kabeltyller op til 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8)
- Sekskant-presning til snævre tilslutningsmål
- Sikker sekskant-presning af kabeltyller fra 0,08 til 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6) via skiftegreb og af alle twin-kabeltyller op til 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8)
- Automatisk tilpasning med selvjustering til den ønskede kabeltyllestørrelse sikrer præcis og hurtig crimpning
- Sikker og permanent præcision takket være tvangsspærring med låsefunktion, fabriksindstillet crimptryk
- Høj betjeningskomfort takket være lav kraftanvendelse, kraftforstærkning og vinkelled
- Ergonomisk og kompakt konstruktion, letgående funktion og lav vægt
- Standardiseret sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- Krom-vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt

#### Generelt

Artikel-nr.	97 53 14 SB
EAN	4003773048497
Tang	bruneret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Vægt	410 g
Mål	180 x 74 x 25 mm
REACH	indeholder SVHC
RoHS	ikke relevant

#### Tekniske attributter

Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 16 mm <sup>2</sup>
Antallet af bakker	1
AWG	28 — 8

Forbehold mod tekniske ændring og fejl







