

## Produktinformation

# 74 12 160

### Kraft-skævbider

DIN ISO 5749

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtyper inklusive pianotråd
- Med åbningsfjeder, som kan aktiveres efter behov
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	74 12 160
EAN	4003773065111
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	209 g
Mål	160 x 92 x 50 mm
Standard	DIN ISO 5749

### Technische Attribute

Form	1
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,4 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,5 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

