

## Produktinformation

# 08 22 185

## Spids kombitang

DIN ISO 5746



- Nem skæring takket være kraftled med høj udveksling
- Særligt handy: ideel til arbejde på vanskeligt tilgængelige arbejdsområder takket være slank hovedform med spidst indsnævrende bakker (særdeles sikker mod uddrejning)
- Tilr alle almindelige installerings- og reparationsarbejder.
- Den fræsedede not i gribeområdet gør det muligt at holde og trække små arbejdsemner som søm, stikben og bolte
- Den sikre og alsidige spidskombitang til undervejs
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Lange holdbarhed og stabile spidser
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC

### Generelt

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Artikel-nr.      | 08 22 185            |
| EAN              | 4003773088332        |
| Tang             | sort atramenteret    |
| Hoved            | poleret              |
| Greb             | med komforthåndtag   |
| Vægt             | 213 g                |
| Mål              | 185 x 57 x 21 mm     |
| Standard         | DIN ISO 5746         |
| REACH kompatibel | indeholder ikke SVHC |
| Rohs compatible  | ikke relevant        |

### Tekniske attributter

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Skæreværdis mellemhård tråd      | Ø 3,8 mm             |
| Skæreværdis blød tråd            | Ø 3,0 mm             |
| Skæreværdis Cu-kabel, flertrådet | Ø 13,0 mm            |
| Skæreværdis Cu-kabel, flertrådet | 25,0 mm <sup>2</sup> |

Forbehold mod tekniske ændring og fejl





