

Produktinformation

74 12 180 SB

Kraft-skævbider

DIN ISO 5749

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærde (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtypeer inklusive pianotråd
- Med åbningsfjeder, som kan aktiveres efter behov
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	74 12 180 SB
EAN	4003773060208
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	294 g
Mål	180 x 115 x 23 mm
Standard	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Form	1
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,8 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,7 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,2 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



74 12: Abningsfjeder i deaktiveret position

