

Produktinformation

97 52 65 DG

Firdornpressetang til drejede kontakter



- Til sammenpresning af drejede kontakter
- Firdornpresning for førsteklasses crimpforbindelser
- Læredorn til at kontrollere grundindstillingen
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- Kraftforstærkning pga. særdeles effektiv vægtstangsudveksling for arbejde uden anstrengelse
- Høj betjeningskomfort pga. handy form
- Crimp målet kan indstilles i trin à 0,01 mm
- Med digital indikation af det indstillede crimp mål og mulighed for at genkalibrere via RESET-funktion med elektronisk overvågning af slitage
- Indstilling i mm, inch eller lignende valgpositioner iht. MIL
- Med tabel til at fastslå indstillingsværdierne
- Tang i kunststofkuffert med skumplastindlæg og positioneringshjælp til at optage kontakterne
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt

Artikel-nr.	97 52 65 DG
EAN	4003773063216
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	633 g
Mål	250 x 86 x 80 mm

Technische Attribute

Anvendelse	drejede kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacitet kvadratmillimeter	0,14 — 6 mm ²
AWG	25 — 10
Antallet af bakker	1
max. kontaktdiameter	7,5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 59 65 2	Universal-positioneringshjælp til 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
------------	---

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



multifunktional digitalindikator, indstilling i mm, tommer eller lignende valgposition iht. MIL