

Gadeskilt FOLD OUTDOOR A1

Artikel nr.	506623	Antal salgsenheder	1 Piece
Farve	Silver	Salgsenhed EAN	4005546745411
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	7400 G
Basis EAN	4005546745411	Oprindelsesland	CN



Produkt beskrivelse

- Dobbeltsidet gadeskilt med sammenklappelig klikramme i aluminium med sølvanodiseret finish.
- Hurtigt og let at udskifte plakaten takket være gennemprøvet klikåbning og -lukning af sideprofilerne.
- Rammens bredde: 32 mm
- Lige hjørner
- Indvendig gummitætning beskytter effektivt mod vandindtrængning. (Beskyttelsesklasse IPX4 i henhold til DIN EN 60529)
- Lavreflekterende, UV-beständig front af PET-plast forhindrer, at plakaterne falmer i sollys.
- Galvaniseret, rustfri bagside i metal.
- Udvendige mål i sammenklappet tilstand (B x H x D): 658 x 1141 x 81 mm
- Vægt: 4,4 kg

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	658
Udvendig højde (mm)	1141
Udvendig dybde / længde	620 mm
Påfyldningsmængde / påfyldningsmængde til	2 Ark
Format / Format til	A1
Orienteringsformat	Høj format
Brand	DURABLE

506623_PDS_DURABLE_da_DK.pdf | 2026-03-08 08:10

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
 Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
 Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Gadeskilt FOLD OUTDOOR A1

Lomme Indvendig bredde (mm)	593
Lomme Indvendig højde (mm)	840
Højdejusterbar	Nej
Vrid / drejelig	Nej
Justerbar læsevinkel	Nej
Kan udvides	Nej
Åbning til dokumenter	På 4 sider
Inklusive blanke etiketter	Nej
Monteringssæt	Nej
Antibakteriel	Nej
Varmeresistent	Op til ca. 50°
Koldt resistent	Op til ca. -20°
Type beslag / stativ	Gulvstander