

## Produktinformation

# 74 12 180

### Kraft-skævbider

DIN ISO 5749

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtyper inklusive pianotråd
- Med åbningsfjeder, som kan aktiveres efter behov
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	74 12 180
EAN	4003773060192
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	273 g
Mål	180 x 53 x 21 mm
Standard	DIN ISO 5749

### Technische Attribute

Form	1
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,8 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,7 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,2 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



74 12: Abningsfjeder i deaktiveret position

