

Produktinformation

99 11 300 SB

Kraft-bindetang

Høj udveksling

DIN ISO 9242



- 25 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige bindetænger af samme størrelse
- Også til at binde dybtliggende jern pga. den særligt slanke form
- Til fastgøring af armeringsjern med bindetråd fra rulle
- Snøning og afskæring af tråden i én arbejdsgang
- Led med høj udveksling, derfor kun lidt belastning ved arbejdet, også ved brug af tykke bindetråde.
- Aflastning af sener og muskulatur ved stærk dæmpning af skæreslaget efter gennemskæring af bindetråden
- Skær yderligere hærdet; skærhårdhed ca. 61 HRC
- Specialværktøjsstål i særlig kvalitet, smedet, oliehart

Artikel-nr.	99 11 300 SB
EAN	4003773030300
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med kunststof
vægt	559 g
Mål	300 x 110 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9242

Technische Attribute

	Ø 2,0 mm
	Ø 3,8 mm
Hovedbredde	25,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAC483c003

Forbehold mod tekniske ændring og fejl