

Produktinformation

74 21 250

Kraft-skænbider

DIN ISO 5749

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskærene er desuden induktivt hærdet (skærhårdhed ca. 64 HRC), til alle trådtypeer inklusive pianotråd
- 12° bøjet hoved, med fri plads til at gribe fat
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehardet i flere trin



Artikel-nr.	74 21 250
EAN	4003773045021
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med kunststof
vægt	405 g
Mål	250 x 55 x 50 mm
Standard	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Form	2
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 4,6 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 3,5 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 3,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

