

## Produktinformation

# 12 74 180

## Automatisk afkapslingstang



MM

- Til afisolering af fleksible forsynings- og forlænger kabler, kontrol- og sensor-/aktuorkabler
- Automatisk tilpasning til kabler fra Ø 4,4 mm til Ø 7,5 mm, ingen skader på ledere eller den flettede skjærm
- Hurtig udskiftning af klinger, når de er slidte, takket være den vedligeholdelsesvenlige klingebløks
- Velegnet til kabelkapper af højflexibel TPE-U, PUR, PVC og gummi, oliebestandige og halogenfrie styre- og sensor-/aktuorkabler osv.
- Kablet kan skubbes igennem og er derfor også velegnet til længere afisoleringsafstande
- Skånsomt arbejde og maksimal kraftoverførsel takket være ergonomisk tokomponenthåndtag med softgrip-zone
- Kraftbesparende på grund af letløbende mekanisme

### Generelt

Artikel-nr.	12 74 180
EAN	4003773092667
Vægt	145 g
Mål	175 x 98 x 30 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant

### Tekniske attributter

Afisoleringsevner (diameter)	Ø 4,4 — 7,5 mm
------------------------------	----------------

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



