

Produktinformation

11 06 160 T

Afisolererstang

Med åbningsfjeder, universal

IEC 60900 DIN EN 60900

- Til en-, fler- og fintrådede ledere med kunststof- eller gummiisolering med max. Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledertværsnit
- Let at indstille på den ønskede tråd- eller kabel diameter pga. fingerskrue og kontramøtrik
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtnig
- Special-værktøjsstål, smedet, oliehardt



⚡ 1000 V 

Artikel-nr.	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelsesring til at anbringe en styrsikring
vægt	200 g
Mål	160 x 65 x 30 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Afisoleringsværdier kvadratmillimeter	10 mm ²
Afisoleringsværdier (diameter)	Ø 5,0 mm
AWG	7
Styrsikring	ja
VDE-godkendt	ja

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

