



## Re:Evo Steel Care - ASW\_SE\_714

|                                                                                                                          |                                   |     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|
| INDEX: 649_422_00_2<br>EC: 926-141-6<br>REACH: 01-2119456620-43-xxxx<br><br>DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT  | GHS08<br>Dgr<br>Asp. Tox. 1, H304 |     | 10 <= x % < 25  |
| INDEX: 0293<br>CAS: 68002-96-0<br>EC: 614-209-5<br><br>ALCOHOLS, C14-18, ETHOXYLATED PROPOXYLATED                        | Aquatic Chronic 3, H412           |     | 2.5 <= x % < 10 |
| INDEX: 0178<br>CAS: 102-71-6<br>EC: 203-049-8<br>REACH: 01-2119486482-31<br><br>2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE |                                   | [1] | 0 <= x % < 2.5  |

**Information om beståndsdelar :**

(Fulltext av H-fraser: se avsnitt 16)

[1] Ämne för vilket det finns gränsvärden för exponering i arbetsmiljön.

**AVSNITT 4 : ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till en läkare.

Ge ALDRIG en medvetslös person något att äta eller dricka.

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Vid exponering genom inandning :**

Flytta personen till frisk luft och håll honom/henne under observation. Konsultera en läkare i allvarliga fall.

**Vid stänk i eller kontakt med ögonen :**

Ta bort eventuella kontaktlinser.

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten (20-30 ° C) tills irritationen upphör. Se till att spola under övre och undre ögonlocket. Om irritation kvarstår: Sök läkarvård.

**Vid stänk eller kontakt med huden :**

Tvätta med tvål och vatten och smörj in med hudkräm. Tvätta förorenade kläder före användning.

**Vid nedsväljning :**

Vid nedsväljning, om mängden är obetydlig (inte mer än en klunk), skölj munnen med vatten och rådfråga en läkare.

Låt vila. Framkalla ej kräkning.

Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Vid illamående: Kontakta läkare omedelbart och ta detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

Framkalla INTE kräkning såvida en läkare inte rekommenderar det. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att inte maginnehållet hamnar i lungorna. Förhindra chock genom att hålla den skadade varm och lugn. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. I fall av medvetslöshet; placera den skadade i framstupa sidoläge. Ring efter en ambulans

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Inandning av ångor kan irritera ögon, näsa, hals och lungor. Vid höga koncentrationer kan ånga ha narkotisk effekt. Långvarig eller upprepad inandning kan ge skador på centrala nervsystemet.

Förtäring kan ge kräkningar och magsmärtor. Lunginflammation kan utvecklas om maginnehållet vid kräkningar hamnar i lungorna

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandlas symptomatiskt

**Information till läkaren :**

Uppvisa detta säkerhetsdatablad.

**AVSNITT 5 : BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

Inte brandfarligt.

**5.1 Släckmedel****Lämpliga brandsläckningsåtgärder**

Vid brand, använd :

- Sprejat vatten eller vattendimma
- skum
- mångsidiga ABC-pulver
- BC-pulver
- koldioxid (CO2)
- pulver

### **Olämpliga brandsläckningsåtgärder**

Vid brand, använd inte :

- vattensprutning

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

En brand alstrar ofta tjock svart rök. Exponering för denna rök kan innebära hälsorisker.

Andas inte in ångorna.

Vid brand kan följande bildas :

- kolmonoxid (CO)
- koldioxid (CO<sub>2</sub>)

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Undvik inandning av ånga. Använd andningskydd av typ tryckluftapparat, handskar, ansiktsskydd och hel skyddsdräkt.

## **AVSNITT 6 : ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under avsnitten 7 och 8.

### **För första hjälpens-instanser**

Personerna ska utrustas med lämplig individuell skyddsutrustning (se avsnitt 8).

### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Håll tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte är brännbart, till exempel: sand, jord, diatomacéjord i fat för eliminering av spillet.

Se till att produkten inte rinner ned i avlopp eller vattendrag.

### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Rengör företrädesvis med tvål eller annat vattenbaserat rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.

### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 13 "Avfallshantering" på hantering av avfall. Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" för skyddsåtgärder.

## **AVSNITT 7 : HANTERING OCH LAGRING**

Förordningarna om lagringslokaler gäller de verkstäder där blandningen hanteras.

### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Tvätta händerna efter varje användning.

Säkerställ en tillräcklig ventilation, särskilt på de slutna platser.

### **Förebyggande åtgärder mot bränder :**

Hantera i väl ventilerade områden.

Låt inte obehöriga personer komma in.

### **Rekommenderade utrustningar och procedurer :**

Se avsnitt 8 angående personligt skydd.

Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd.

Öppnade emballage skall tillslutas omsorgsfullt och förvaras i lodrätt läge.

### **Förbjudna utrustningar och procedurer :**

Det är förbjudet att röka, äta och dricka i de lokaler där blandningen används.

### **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Inga tillgängliga data.

### **Lagring**

Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvara kärlet väl tillslutet och på en torr och väl ventilerad plats.

Golvet i lokalerna bör vara ogenomträngligt och bilda ett kvarhållande tråg så att utspild vätska inte kan sprida sig utanför.

Förvaras mellan 5 och 40°C

### **Emballage**

Förvara alltid i emballage gjort av samma material den ursprungliga förpackningen.

### **7.3 Specifik slutanvändning**

Produkten får endast användas för tillämpningen som beskrivs i avsnitt 1.2.

## **AVSNITT 8 : BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

### **8.1 Kontrollparametrar**

Inga tillgängliga data.

### **Gränsvärden för yrkesexponering :**

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

## Re:Evo Steel Care - ASW\_SE\_714

| CAS      | TWA :               | STEL : | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|---------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| 102-71-6 | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |           |              |            |

- Danmark (2020) :

| Stof     | TWA                              | VSTEL | Loftvaerdi | Anm |
|----------|----------------------------------|-------|------------|-----|
| 102-71-6 | 0.5 ppm<br>3.1 mg/m <sup>3</sup> |       |            |     |

- Sverige (AFS 2018 :1) :

| CAS      | TWA :                          | STEL :                          | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 102-71-6 | 0.8 ppm<br>5 mg/m <sup>3</sup> | 1.6 ppm<br>10 mg/m <sup>3</sup> |           | H.V          |            |

- Österrike (BGBl. II, 254/2018, 382/2020) :

| CAS      | TWA :                           | STEL :                            | Ceiling : | Definition : | Kriterier: |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|
| 102-71-6 | 0.8 ppm<br>5E mg/m <sup>3</sup> | 1.6 ppm<br>10 E mg/m <sup>3</sup> |           | S            |            |

**Härledd nolleffektnivå (DNEL) eller härledd minimal effektnivå (DMEL):**

2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)

**Slutlig användning:**Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :**Arbetstagare.**Kontakt med huden.  
Långsiktiga systemeffekter.  
7.5 mg/kg body weight/dayGenom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Kontakt med huden.  
Långsiktiga lokala effekter.  
0.14 mg of substance/cm<sup>2</sup>Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Inandning.  
Långsiktiga systemeffekter.  
5 mg of substance/m<sup>3</sup>Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Inandning.  
Långsiktiga lokala effekter.  
1 mg of substance/m<sup>3</sup>**Slutlig användning:**Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :**Konsumenter**Förtäring.  
Långsiktiga systemeffekter.  
3.3 mg/kg body weight/dayGenom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Kontakt med huden.  
Långsiktiga systemeffekter.  
2.66 mg/kg body weight/dayGenom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Kontakt med huden.  
Långsiktiga lokala effekter.  
0.07 mg of substance/cm<sup>2</sup>Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Inandning.  
Långsiktiga systemeffekter.  
1.25 mg of substance/m<sup>3</sup>Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Inandning.  
Långsiktiga lokala effekter.  
0.4 mg of substance/m<sup>3</sup>

PURE WHITE PARAFFINIC OIL (CAS: 8042-47-5)

**Slutlig användning:**Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :**Arbetstagare.**Kontakt med huden.  
Långsiktiga systemeffekter.  
220 mg/kg body weight/dayGenom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:  
DNEL :Inandning.  
Långsiktiga systemeffekter.  
160 mg of substance/m<sup>3</sup>**Slutlig användning:**Genom exponering:  
Potentiella effekter på hälsan:**Konsumenter**Kontakt med huden.  
Långsiktiga systemeffekter.

DNEL : 93 mg/kg body weight/day

Genom exponering: Kontakt med huden.  
Potentiella effekter på hälsan: Långsiktiga systemeffekter.  
DNEL : 40 mg/kg body weight/day

Genom exponering: Inandning.  
Potentiella effekter på hälsan: Långsiktiga systemeffekter.  
DNEL : 35 mg of substance/m3

### **Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC):**

2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)

Miljöområde: Jord.  
PNEC : 0.151 mg/kg

Miljöområde: Sötvatten.  
PNEC : 0.32 mg/l

Miljöområde: Havsvatten.  
PNEC : 0.032 mg/l

Miljöområde: Vatten med ojämnt utsläpp.  
PNEC : 5.12 mg/l

Miljöområde: Sötvattenssediment.  
PNEC : 1.7 mg/kg

Miljöområde: Havssediment.  
PNEC : 0.17 mg/kg

Miljöområde: Anläggning för behandling av avloppsvatten.  
PNEC : 10 mg/l

### **8.2 Begränsning av exponeringen**

Ska kontrolleras regelbundet överensstämmelse med de angivna värdena.

#### **Lämpliga tekniska kontroller**

Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå, och enligt gällande gränsvärden (se ovan). Använd någon lokal ventilation in i fall luftflödet i arbetsrummet är inte tillräckligt. Gör synliga skyltningar för ögondusch och nöddusch.

#### **Personliga skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning**

Piktogram för obligatorisk personlig skyddsutrustning (PPE) :



Använd rena och välunderhållna personliga skyddsutrustningar

Förvara de personliga skyddsutrustningarna på en ren plats, med lämpligt avstånd från arbetsområdet.

Ät, drick eller rök inte under användning. Avlägsna och tvätta förorenade kläder före återanvändning. Säkerställ en tillräcklig ventilation, särskilt på slutna platser.

#### **- Ögon-/ansiktsskydd**

Undvik kontakt med ögonen.

Använd ögonskydd / ansiktssköld om det finns risk för stänk i ögonen.

#### **- Handskydd**

Använd lämpliga skyddshandskar vid långvarig eller upprepade kontakt med huden.

Rekommenderade typ av handskar :

- Nitrilgumi (kopolymer av butadien och acrylonitril) (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)
- PVC (Polyvinylklorid)

Rekommenderade egenskaper :

- Vattentäta handskar som uppfyller standarden EN ISO 374-2

#### **- Kroppsskydd**

Personalen ska använda arbetskläder som regelbundet tvättas.

Efter kontakt med produkten måste alla delar av kroppen som är smutsiga tvättas.

## AVSNITT 9 : FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Allmän information

Fysiskt tillstånd : Flytande vätska.

#### Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation :

pH : 8.70 .  
Svag bas.  
Kokpunkt/kokpunktsintervall : specificeras inte  
Flampunktsintervall : berörs inte.  
Ångtryck (50°C) : berörs inte.  
Densitet : 0.91  
Vattenlöslighet : Utspäddbar.  
Viskositet : >>22.5 mm<sup>2</sup>/s  
Smältpunkt/smältpunktsintervall : specificeras inte  
Självantändningstemperatur : specificeras inte.  
Sönderfalls(förruttnelse) punkt/intervall : specificeras inte.

### 9.2 Annan information

VOC (g/l) : 187.98

## AVSNITT 10 : STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Inga tillgängliga data.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Denna blandning är stabil vid de villkor för hantering och lagring som rekommenderas i avsnitt 7

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

När den exponeras för höga temperaturer kan blandningen utveckla farliga nedbrytningsprodukter, såsom kolmonoxid och koldioxid, rök, kväveoxid.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik :  
Frysning. Skär sig efter frysning.

### 10.5 Oförenliga material

Håll borta från :  
- starka syror  
- starka oxidationsmedel  
- starka grundämnen

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Den termiska nedbrytningen kan utveckla/bilda:  
- kolmonoxid (CO)  
- koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
- kvävemonoxid (NO)  
- kvävedioxid (NO<sub>2</sub>)

## AVSNITT 11 : TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Stänk i ögonen kan framkalla irritation och reversibla skador.

#### 11.1.1. Ämnen

#### Mycket hög giftighet :

2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)

Genom oralt intag : LD50 = 5846 mg/kg  
Art : mus

ALCOHOLS, C14-18, ETHOXYLATED PROPOXYLATED (CAS: 68002-96-0)

Genom oralt intag : LD50 >= 5000 mg/kg  
Art : råtta  
OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicityAcute Toxic Class Method)

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

Genom oralt intag : LD50 > 5000 mg/kg

**Re:Evo Steel Care - ASW\_SE\_714**

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Art : råtta<br>OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                           |
| Genom huden :                              | LD50 > 3160 mg/kg<br>Art : kanin<br>OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| Genom inandning (Ångor) :                  | LC50 > 4950 mg/l<br>Art : råtta<br>OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| PURE WHITE PARAFFINIC OIL (CAS: 8042-47-5) |                                                                                   |
| Genom oralt intag :                        | LD50 > 5000 mg/kg<br>Art : råtta                                                  |
| Genom huden :                              | LD50 > 2000 mg/kg<br>Art : kanin                                                  |
| Genom inandning (n/a) :                    | LC50 > 5000 mg/m3<br>Art : råtta                                                  |

**Hudkorrosion/-irritation :**

|                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ALCOHOLS, C14-18, ETHOXYLATED PROPOXYLATED (CAS: 68002-96-0) | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT                  | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Allvarliga ögonskador/ögonirritation :**

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT |                                                                                      |
| Opacitet i hornhinnan :                     | Genomsnittligt resultat < 1<br>OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| Ingen observerad effekt.<br>Iritis :        | Genomsnittligt resultat < 1<br>OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| Rodnad av bindehinna :                      | Genomsnittligt resultat < 2<br>OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| Ödem på bindehinnan :                       | Genomsnittligt resultat < 2<br>OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Luftvägs- eller hudsensibilisering :**

|                                                                |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT                    |                                                                   |
| Försök till lokal stimulering av lymfkörtlarna :               | Ikke sensibiliserande.<br>OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| Sensibiliseringsstudie (GMPT : Guinea Pig Maximisation Test) : | Ikke sensibiliserande.<br>OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| Buehler-test :                                                 | Ikke sensibiliserande.<br>OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |

**Mutagenitet i könsceller :**

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT | Ingen mutagen effekt.                                                     |
| Mutagenes (in vivo) :                       | Negativt.<br>OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) |

**Karcinogenicitet :**

|                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT |                                                                                                                           |
| Karcinogenicitetstest :                     | Negativt.<br>Ingen cancerframkallande effekt.<br>OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

### **Giftighet för fortplantning :**

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

Inga giftiga effekter på fortplantningen

OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

### **11.1.2. Blandning**

#### **Fara vid aspiration :**

Giftigheten vid aspiration kan leda till allvarliga akuta effekter, såsom kemisk lunginflammation, mer eller mindre allvarliga lungskador eller dödsfall.

#### **Fördröjda och omedelbara effekter, samt kroniska effekter vid kort- och långvarig exponering**

En exponering för ångorna från de lösningsmedel som finns i denna blandning och som överskrider de angivna exponeringsgränserna har skadliga effekter på hälsan, såsom irritation av slemhinnorna och luftvägarna, skador i njurar, lever och centrala nervsystemet.

## **AVSNITT 12 : EKOLOGISK INFORMATION**

### **12.1 Toxicitet**

#### **12.1.1. Ämnen**

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

Giftighet för fiskar :

NOEC  $\geq$  1000 mg/l  
Art : *Oncorhynchus mykiss*  
Exponeringslängd : 96 h

Giftighet för skaldjur :

NOEC  $\geq$  1000 mg/l  
Art : *Daphnia magna*  
Exponeringslängd : 48 h

Giftighet för alger :

NOEC  $\geq$  1000 mg/l  
Art : *Pseudokirchnerella subcapitata*  
Exponeringslängd : 72 h

ALCOHOLS, C14-18, ETHOXYLATED PROPOXYLATED (CAS: 68002-96-0)

Giftighet för fiskar :

LC50  $>$  100 mg/l  
Art : *Danio rerio*  
Exponeringslängd : 96 h  
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Giftighet för skaldjur :

10  $<$  EC50  $\leq$  100 mg/l  
Art : *Daphnia magna*  
Exponeringslängd : 48 h  
OECD Guideline 202 (*Daphnia* sp. Acute Immobilisation Test)

Giftighet för alger :

10  $<$  ECr50  $\leq$  100 mg/l  
Art : *Pseudokirchnerella subcapitata*  
Exponeringslängd : 72 h  
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

Giftighet för vattenväxter :

Exponeringslängd : 72 h

2,2',2''-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)

Giftighet för fiskar :

LC50  $>$  10.000 mg/l  
Art : *Leuciscus idus*  
Exponeringslängd : 48 h  
Other guideline

Giftighet för skaldjur :

EC50 = 609.88 mg/l  
Art : *Ceriodaphnia dubia*  
Exponeringslängd : 48 h  
Other guideline

Giftighet för alger :

ECr50  $>$  216 mg/l  
Art : *Desmodesmus subspicatus*  
Exponeringslängd : 72 h  
Other guideline

PURE WHITE PARAFFINIC OIL (CAS: 8042-47-5)

Giftighet för fiskar :

LC50  $>$  1000 mg/l

Re:Evo Steel Care - ASW\_SE\_714

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Art : Leuciscus idus<br>Exponeringslängd : 96 h<br>OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                         |
| Giftighet för skaldjur : | EC50 > 100 mg/l<br>Art : Daphnia magna<br>Exponeringslängd : 72 h<br>OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)           |
| Giftighet för alger :    | ECr50 >= 100 mg/l<br>Art : Pseudokirchnerella subcapitata<br>Exponeringslängd : 48 h<br>OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

### **12.1.2. Blandningar**

Det finns ingen information om giftighet för vatten för blandningen.

### **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

#### **12.2.1. 3.1 Ämnen**

2,2',2"-NITRILOTRIETHANOLTRIETHANOLAMINE (CAS: 102-71-6)

Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas ned snabbt.

ALCOHOLS, C14-18, ETHOXYLATED PROPOXYLATED (CAS: 68002-96-0)

Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas ned snabbt.

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

Biologisk nedbrytning : Snabb nedbrytning.

PURE WHITE PARAFFINIC OIL (CAS: 8042-47-5)

Biologisk nedbrytning : Det finns inga uppgifter om nedbrytbarheten, substansen anses inte brytas ned snabbt.

### **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Inga tillgängliga data.

### **12.4 Rörlighet i jord**

Inga tillgängliga data.

### **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Inga tillgängliga data.

### **12.6 Andra skadliga effekter**

Inga tillgängliga data.

## **AVSNITT 13 : AVFALLSHANTERING**

En lämplig hantering av blandningens avfall och/eller dess behållare ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE.

### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Får inte hällas i avlopp eller i vattendrag.

#### **Avfall :**

Hantering av avfall ska ske utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, och särskilt utan att skapa risker för vatten, luft, mark, vilda djur eller växter.

Återvinn eller kasta enligt gällande lag, helst genom en godkänd insamlare eller ett godkänt företag.

Smitta ej golvet med vattnet eller med avfallen, kasta ej i naturen/omgivningen.

#### **Nedsmutsade förpackningar :**

Töm behållaren helt. Spara etiketten(erna) på behållaren.

Lämna hos en godkänd insamlare.

### **Avfallskoder (Beslut 2014/955/EG, Direktiv 2008/98/EEG om farligt avfall):**

20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29

## **AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION**

Befriad från transportklassificering och etikettering.

### **14.1 UN-nummer**

-

### **14.2 Officiell transportbenämning**

-

#### **14.3 Faroklass för transport**

-

#### **14.4 Förpackningsgrupp**

-

#### **14.5 Miljöfaror**

-

#### **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

-

### **AVSNITT 15 : GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

#### **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Personer under 18 år får inte utsättas för denna produkt, se. Direktiv 94/33/EG.

#### **- Information angående klassificeringen och märkningen som framställs i sektion 2:**

Följande rättsakter har tagits med i beräkningen:

- Förordning (EG) nr 1272/2008 ändrad av förordning (EU) nr 2016/1179. (ATP 9)

#### **- Information angående emballaget:**

Inga tillgängliga data.

#### **- Speciella bestämmelser :**

Inga tillgängliga data.

#### **- Märkning av tvätt-och rengöringsmedel (förordning CE n° 648/2004.907/2006) :**

- mindre än 5 % : anjontensider
- mindre än 5 % : nonjontensider
- 15 % och däröver men mindre än 30 % : alifatiska kolväten
- parfym
- konserveringsmedel
- pure white paraffinic oil
- propylene glycol

#### **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Inga tillgängliga data.

### **AVSNITT 16 : ANNAN INFORMATION**

Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.

Blandningen får inte användas för andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att i förväg ha erhållit skriftliga hanteringsinstruktioner.

Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad bör ses som en beskrivning av de säkerhetskrav som rör denna blandning och inte som en garanti för dess egenskaper.

#### **Formulering av meningarna som omnämns i sektion 3 :**

- |      |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |

#### **Förkortningar :**

- DNEL : Härledd nolleffektnivå  
PNEC : Uppskattad nolleffektkoncentration  
STEL : Short-term exposure limit  
TWA : Time Weighted Averages  
TMP : Tabell över yrkessjukdomar (Frankrike)  
VLE : Gränsvärde för yrkesexponering.  
VME : Medelvärde för exponering.  
ADR : Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.  
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.  
IATA : International Air Transport Association.  
ICAO: International Civil Aviation Organization.  
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.  
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt.  
vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulerande.  
SVHC : Särskilt farliga ämnen.