

Produktinformation

73 02 160

KNIPEX X-Cut®

Kompakt-skævbidere

Høj udveksling

DIN ISO 5749



- Skærer præcist fineste tråde ligesom flertrådede kabler og hård pianotråd
- Kraftfuld, let og universal
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Gennemstukket led: maks. stabilitet ved lav vægt
- Dobbelt led for høj belastning
- Stor åbningsvidde til tykkere kabler
- Præcist snit, selv ved fine Cu-tråde
- Kompakt, vægtbesparende konstruktion
- Universel anvendelse, montage, vedligeholdelse og produktion
- 40 % kraftbesparelse sammenlignet med standard-skævbidere med samme længde
- Krom-vanadin-højeffektstål, smedet, oliehart i flere trin



Artikel-nr.	73 02 160
EAN	4003773075127
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
vægt	192 g
Mål	160 x 60 x 21 mm
Standard	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,8 mm
Skæreværdi hård tråd	Ø 2,7 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,2 mm
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 12,0 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 4,8 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



gennemstukket led: maks. stabilitet ved lav vægt

