

Produktinformation

49 21 A01

Præcisions-låseringstang

Til udvendige ringe på aksler

DIN 5254 B



MM Ø 90°

- Meget belastbar ved konstant brug: op til 10 gange så lang standtid som let drejede spidser
- Med indsatte spidser for sikkert arbejde
- Store holdeflader på spidserne: ingen vridning af ringene, let montage
- Skruet led: tangen går præcist og uden spillerum
- Åbningsfjeder ligger i leddet, beskyttet og kan ikke gå tabt
- Skridsikkert kunststof på grebene
- Retvinklede spidser
- Indsatte spidser: fjederståltråd, trukket
- Tangkrop: krom-vanadium-elektrostål, smedet, oliehardt

Artikel-nr.	49 21 A01
EAN	4003773048817
Tang	grå atramenteret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
vægt	100 g
Mål	130 x 63 x 38 mm
Standard	DIN 5254 B

Technische Attribute

Kapacitet til akseldiameter	Ø 3 – 10 mm
Form	2
Spidser	0,9 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



Indvendigt liggende fjeder: beskyttet placering i det skruede præcisionsled. Generer ikke ved arbejdet, ingen tilsmudsning eller tab