

Produktinformation

35 62 145 ESD

Elektronik-gribetang ESD
Med gennemstukket led

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Robust, belastningsoptimeret design med et gennemstukket og slørfrit præcisionsled
- Omhyggeligt afrundet hoved: ingen skarpe kanter, der kan beskadige materialet.
- Greb elektrisk ledende - dissipativ
- Flade, runde kæber, jævnt slebne gribeblade
- Slanke hylstre, som er trukket op til tanghovedet, giver sikker og komfortabel føring, også mellem tommel- og pegefinger
- Ensartet bøjning giver en mere direkte arbejdsfornemmelse
- Glat slebne gribeblade sørger for et greb uden skader
- Friktionsfattig dobbeltfjeder for blød og ensartet åbning
- Spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele

Generelt	
Artikel-nr.	35 62 145 ESD
EAN	4003773089230
Tang	spejlpoleret
Hoved	spejlpoleret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Vægt	86 g
Mål	145 x 50 x 16 mm
Standard	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Kæbelængde (B)	34,1 mm
Kæbetykkelse (led) (D)	8,5 mm
Spidsbredde (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Hovedbredde (A)	13,0 mm
ESD	ja

Forbehold mod tekniske ændring og fejl